

Kabina świetlna ColorCab z mikroprocesorem sterującym źródłem światła z ekranem LCD, który pokazuje czas użycia poszczególnych lamp. Wszystkie źródła światła mogą być włączone w tym samym czasie w zależności od potrzeb użytkownika. Wszystkie elementy zastosowane w komorze mają niski pobór mocy. Przeciwodblaskowa powierzchnia sprawia, że światło nie jest odbijane od powierzchni. Komora jest zgodna z wymogami normy ISO 3668.



- 3 modele do wyboru
- Różne źródła światła
- Niskie zużycie energii
- Zgodność z normą ISO 3668

Wydajność i niezawodność

- Brak potrzeby rozgrzewania, brak migotania, ocena koloru szybka i niezawodna;
- Autokonwersja źródła światła, różne widma z tego samego koloru;
- Niskie zużycie energii; brak emisji ciepła, wydajne oświetlenie;
- Wyświetlanie każdego źródła światła;
- Niewielki rozmiar, wygodna obsługa
- Wymiary: 710x405x570mm;
- Waga: 28Kg;

Dostępne są trzy warianty kabiny świetlnej:

ColorCab 4

- 4 źródła światła: D65, TL84, F/A, UV

ColorCab 5

- 5 źródeł światła: D65, TL84, F/A, UV CWF

ColorCab 6

- 6 źródeł światła: D65, TL84, F/A, UV CWF, U30



Źródło światła	Opis	Liczba żarówek	Moc	Temperatura
D65	Międzynarodowy standard - Sztuczne światło dzienne	2 szt.	20W	6500K
TL84	Zastosowanie do sklepów w Europie, Japonii i Chin	2 szt.	18W	4000K
CWF	Chłodna biel fluorescencyjna	2 szt.	20W	4150K
F/A	Referencyjne źródło światła w domu/hotelu	4 szt.	40W	2700K
UV	Światło ultrafioletowe	1 szt.	20W	Długość fali 365nm
U30	Ciepłe białe jarzeniowe	2 szt.	18W	3000K